

Risse + Wilke Taśmy zimnowalcowane i więcej ... z dwóch centralnych punktów w Iserlohn i Hagen-Hohenlimburg.

To tradycyjne rodzinne przedsiębiorstwo należy do wiodących specjalistów produkujących taśmy stalowe. Poważne traktowanie klienta jako partnera stanowi podstawę światowego sukcesu. Jednorodna wysoka jakość, wysoki poziom techniczny urządzeń produkcyjnych i właściwe pojęcie usług jako podstawa filozofii firmy, czynią dla klienta RISSE + WILKE towarem pierwszej jakości.

Usługi, kompetencja, innowacja, wysoki poziom jakości, techniczny Know-How, niezawodność i światowa prezencja – to hasła które odbiorcom na całym świecie kojarzą się z nazwą RISSE + WILKE.

Wskazniki firmy:

Produkcja roczna w tysiącach ton	150
Obroty w mln. Euro	140
Liczba zatrudnionych	350
Rynek krajowy	60 %
Udział w eksporcie	40 %




Być najlepszym. Państwo jako klient. My jako firma.

Program produkcji: - Wymiary: Grubość od 0,20 bis 6,00 mm
Szerokość od 4,00 bis 810 mm

- Określenie produktu:

- Taśmy zimnowalcowane ze stali niskowęglowej
- Taśmy walcowane na wytrzymałość
- Stale drobnoziarniste mikrostopowe o wysokiej wytrzymałości
- Stale do nawęglania
- Stale do ulepszania cieplnego i sprężynowe, stopowe i niestopowe
- Stale borowe
- Stale drobnoziarniste mikrostopowe
- Taśmy ze stali sprężynowej ulepszone cieplnie
- Taśmy borowe ulepszone cieplnie
- Taśmy ze stali automatowej
- Stale magnetyczne miękkie
- **RIWI-FLEX**



Risse + Wilke Taśmy zimnowalcowane znajduje świetne zastosowanie w produkcji

- Części wykrawanych i tłoczonych,
- Okuci budowlanych, wyrobów metalowych,
- Narzędzi elektrycznych,
- Profili, Rur,
- Budowy maszyn
- Ogniw łańcuchów, stalowych ochronników do butów,
- Części zabezpieczających w przemyśle samochodowym i konstrukcyjnych o wysokiej wytrzymałości,
- Pił i innych narzędzi
- jak również wiele innych zastosowań o których warto porozmawiać.

Certyfikowany system zarządzania jakością:

DIN EN ISO 9001:2008

ISO/TS 16949:2009

DIN EN ISO 14001

OHSAS 18001

Risse + Wilke Kaltband GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 46
D-58642 Iserlohn
Tel.: +49 (0) 2374/935-0 (Zentrale)
Fax: +49 (0) 2374/935-585
E-Mail: zentrale@risse-wilke.de
Internet: www.risse-wilke.de



Produktgruppe Product designation Nuance Ausführung / Delivery condition / État de livraison	Norm Standard Norme	Oberfläche Surface Surface	Bandbreite Width Largeur (mm)	Banddicke Thickness Épaisseur (mm)
Kaltband aus weichen Stählen / Cold rolled mild steel strip / Feuillards laminés à froid en aciers doux DC01 - DC04, LC - C 340; DC05, LC DC06, LC	EN 10139	MA / MB RL / RM / RR	4 - 810	0,20 - 5,50 0,20 - 2,00
DC01 - DC05, LC C 390 - C 440 C 490 - C 590 C 690		MC RN	4 - 450	0,40 - 2,00
		MA / MB RL / RM / RR	4 - 810	0,20 - 5,00
		MA / MB RL	4 - 810	0,20 - 4,00
			4 - 810	0,20 - 3,00
Einsatzstähle / Case hardening steels / Aciers pour cémentation C10E, C15E, 16MnCr5, etc. LC / CR	EN 10132-2	MA / MB RL / RM / RR	4 - 810	0,20 - 5,50
Vergütungs- und Federstähle legiert und unlegiert / Tempering and spring steels alloyed and unalloyed / Aciers trempants et à ressorts alliés et non-alliés C22E - C100S, 51CrV4, etc. LC / CR	EN 10132-3 EN 10132-4	MA / MB RL / RM / RR	4 - 810	0,20 - 6,00
Borstähle / Boron steels / Aciers au bore 20MnB5, 27MnCrB5-2, 30MnB5, etc. LC / CR	(EN 10083)	MA / MB RL / RM / RR	4 - 650	0,20 - 6,00
Mikrolegierte Stähle / Micro-alloyed steels / Aciers microalliés HC260LA - HC420LA LC	EN 10268	MA / MB RL / RM / RR	4 - 810	0,20 - 6,00
Hochfeste mikrolegierte Stähle / High-strength micro-alloyed steels Aciers microalliés à résistance élevée RiWi440 - RiWi1400	Sondergüte in Anlehnung an EN 10268	MA - RL	4 - 810	0,80 - 6,00 *
Federbandstähle vergütet - QT / Spring steels quenched + tempered / Aciers à ressorts trempés C55E - C100S, 51CrV4, 80CrV2, etc. QT - vergütet, Martensit	EN 10132-4	blank / bright / brillant graublau / grey-blue / gris-bleu bürstenpoliert / brush-polished / poli à la brosse	35 - 720	0,30 - 5,10 *
Borstähle vergütet - QT / Boron steels quenched + tempered / Aciers au bore trempés 27MnCrB5-2, etc. QT - vergütet, Martensit	(EN 10083)	blank / bright / brillant graublau / grey-blue / gris-bleu bürstenpoliert / brush-polished / poli à la brosse	35 - 500	0,30 - 3,00 *
Vergütungs- / Federbandstähle bainitisiert / Tempering and spring steels with bainitic structures / Aciers trempants et à ressorts bainitisés C35E - C67S, 27MnCrB5-2, etc. QB - zwischenstufengehärtet, bainitisiert QBe - bainitisiert mit entkohelter Oberfläche	EN 10132-3 EN 10132-4	blank / bright / brillant graublau / grey-blue / gris-bleu	24 - 650	0,50 - 4,00 *
Schlüsselstähle / Key steels / Aciers à clés AMn, AMnPb CR	Sondergüte Special grade Qualité spéciale	MA / MB RL	4 - 420	0,50 - 6,00
Magnetweicheisen / Soft magnetic steels / Fers doux magnétiques RFe40 - RFe120 CR	DIN 17405	MA / MB RL	4 - 810	0,30 - 6,00
Kaltband gebondert (Zinkphosphat) / Bonderized cold rolled strip / Feuillard laminé à froid bondérisé DC01-DC05, C15E, 16MnCr5, etc. LC, C290	EN 10139 EN 10132	MA / MB RL / RM	4 - 600 4 - 550	0,30 - 2,00 2,00 - 4,00

Maß- und Formtoleranzen gemäß EN 10140, engere Toleranzen auf Anfrage • Dimension and shape according EN 10140, closer tolerances on request
Dimension et forme selon EN 10140, tolérances plus étroites sur demande

MB bis 2,00 mm Banddicke • MB up to 2.00 mm strip thickness • MB jusqu'à 2,00 mm d'épaisseur de bande

* Weitere Banddicken auf Anfrage • * Other strip thicknesses on request • * Autres épaisseurs de bande sur demande

Stand: 05/2013

